

secvest.®

FU5902

Secvest Key 2WAY A:30/I:40mm

Der Funkzylinder Secvest Key 2WAY ist ein optionales Zubehör für die Secvest 2WAY. Er ist der erste Schließzylinder, der die Alarmanlage beim Aufsperrern automatisch deaktiviert und sie beim Absperren aktiviert – und dabei gleichzeitig den Zustand der Alarmanlage akustisch signalisiert. Die Montage des Secvest Key 2WAY Funkzylinders ist denkbar einfach: Der alte Zylinder kommt raus, der Funkzylinder hinein. Der Knauf befindet sich an der Türinnenseite. Anschließend wird der Secvest Key 2WAY mit der sogenannten Stulpschraube befestigt – Fertig. Der Funkzylinder passt in alle Türen mit Euro-Profil. Er ist integrierbar in alle Schließanlagen von ABUS und auch für Zylindersysteme anderer Hersteller verfügbar. Ist der Funkzylinder in die Anlage eingelernt, genügt das gewohnte „Türaufschließen“ zum Deaktivieren der Alarmanlage. Um die Anlage zu aktivieren, muss vor dem Abschließen noch der Knopf am Tür-Drehknauf gedrückt werden. Ohne diesen Knopfdruck können Sie die Türe zwar absperren, die Anlage wird jedoch nicht aktiviert. Den Funkzylinder gibt es in verschiedenen Längen für Außenmaß und Innenmaß (von 30/30mm bis 70/75mm). So finden Sie die richtige Zylinderlänge:

Das Außenmaß ermitteln Sie, indem Sie die Länge von der Mitte der Befestigungsschraube bis zur Außenseite der Rosette (oder des Beschlags) messen.

Das Innenmaß ermitteln Sie, indem Sie die Länge von der Mitte der Befestigungsschraube bis zur Außenseite des Beschlags messen. Runden Sie die gemessene Länge auf den nächst größeren 5mm Schritt auf (Bsp.: Bei gemessenem Innenmaß von 33mm benötigen Sie einen Zylinder mit Innenmaß 35mm).

Im Lieferumfang enthalten sind 3 Schlüssel. Passende Ersatzschlüssel für den Secvest 2WAY Funkzylinder können Sie jederzeit nachbestellen, bzw. beim Schlüsseldienst nachmachen lassen.



Produktbesonderheiten:

- Erster Funkscharfschaltzylinder der Welt
- Bequemes Aktivieren und Deaktivieren der Secvest 2WAY
- Einknopf-Bedienung
- Akustische Statusmitteilung

secvest.®

FU5902

Secvest Key 2WAY A:30/I:40mm

Technische Daten	
Statusanzeige	Ja
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	Max 10mW
Reichweite: Senden	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Reichweite: Empfangen	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Spannungsversorgung	3V
Batterietyp	3V CR2 Lithium Batterie
Batterielebensdauer	ca. 12 Monate
Spannungsüberwachung	Ja
Gehäusematerial	ABS
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Abmessungen (BxHxT)	Eurozylinder: innen 40mm, außen 30mm
Abmessungen (HxD)	Knauf: 55x42mm
Gewicht	100g (ohne Zylinder und Batterie)
Umweltklasse	II