

MK2000W

Öffnungsmelder mit NO-Kontakt weiss

Der Öffnungsmelder mit NO-Kontakt ist ein Magnetkontakt, mit dem Sie Türen und Fenster absichern. Unbefugtes Öffnen wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet.

Der Öffnungsmelder mit NO-Kontakt besteht aus einem Magnetkontakt (Reed) und einem Magnet. Diese werden entweder parallel, stirnseitig oder orthogonal zueinander – in einem Abstand von mindestens 13 mm – angebracht. Der Stromkreis dieses Öffnungsmelders mit NO-Kontakt ist im Ruhezustand offen. Vergrößert sich der Abstand zwischen Reed und Magnet um ca. 2 cm, wird der Stromkreis geschlossen. Dies wertet die Zentrale als Alarm. Optimaler Montageort ist die Mitte Ihres Tür- bzw. Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich, wenn ein bestimmtes Fenster bei gesichertem Magnetkontakt gekippt werden soll. Der Melder ist sowohl für die Aufputz- als auch für die Unterputzmontage geeignet. Der Öffnungsmelder mit NO-Kontakt ist in den Farben weiß und braun erhältlich.



Produktbesonderheiten:

- Für die zuverlässige Außenhautsicherung
- Für die Sicherung von Türen und Fenstern

MK2000W

Öffnungsmelder mit NO-Kontakt weiss

Technische Daten

Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung	Montageort	Einbau / Aufbau
Sensortyp	Reed-Kontakt	Abmessungen (BxHxT)	11x12x48 mm
Anschlüsse	NO, Max. Kontaktbelastbarkeit 100V / 5W / 0,05 A	Kabel	Länge 5m, 2-adrig
Gehäusematerial	ABS		