

TV8781

Video-Übertragungsset 5,8 GHz

Dieses Komplett-Set zum günstigen Preis überträgt Video- und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 Metern über freies Feld und bis zu 8 Metern innerhalb von Gebäuden. Oftmals ist eine Verbindung mit Kabeln aus zeitlichen Gründen oder aufgrund anderer widriger Umstände nicht möglich. Mit dieser Einstiegslösung von ABUS Security-Center können kleine bis mittlere Distanzen problemlos überbrückt werden. So können Sie jede Menge Zeit und Geld für eine Verkabelung sparen. Die zusätzliche Power-Antenne garantiert eine sichere und stabile Funkübertragung.



Produktbesonderheiten:

- Sender und Empfänger im Set enthalten
- Modulationsverfahren FM
- omnidirektionale Antenne
- SMA Anschluss

TV8781

Video-Übertragungsset 5,8 GHz

Technische Daten

Sendeleistung (FM)	25 mW	Ausgangssignalstärke (Video)	1Vss, typ.
Kanäle	7	Frequenz Response (Video)	- 5db, max, 50Hz ~ 5.5MHz
Kameraeingänge	Cinch / 1 Vss / 75 Ohm	S/N Ratio (Video)	Min. 40dB (100KHz, 1Vss Sinus)
Kameraausgänge	Cinch / 1 Vss / 75 Ohm	Ausgangssignal (Audio)	50hz ~ 20KHz
Audio	2 x Cinch	Ausgangssignalstärke (Audio)	Typ. 3Vss (50Hz ~ 15KHz Sinus)
Ausgangsimpedanz	50 Ohm / SMA Anschluss	Frequenz Response (Audio)	50Hz ~ 15KHz (-3dB Bandbreite)
Signalrauschabstand	45 dB	S/N Ratio (Audio)	Typ. 50 dB (50Hz ~ 15KHz)
Antenne	Omnidirektionale Antenne (5 dB)	Spannungsversorgung	12V DC / 500 mA
Differential Verstärkung / Phase	± 2% / ± 5°	Stromaufnahme	Max. 300 mA
Eingangssignalebereich	-85 ~ -10dBm	Betriebstemperatur	-10°C bis +50 °C
Übertragungsbereich bis zu	50m freies Feld, 8m innerhalb v. Gebäuden	Abmessungen (BxHxT)	92 x 30 x 110 mm