

secvest.®

FU8000

Secvest 2WAY Funk–Alarmzentrale (D/NL/F)

Die Secvest 2WAY ist die High End Funkalarmzentrale aus dem Hause ABUS Security–Center. Mit 48 Funk– und 2 Drahtalarmzonen (DEOL), bidirektionalen Funkbedienelementen und innovativer Backlight–Funktion zur Statusanzeige. So setzt die Secvest 2WAY neue Funktions– und Designmaßstäbe in der Funkalarmtechnik. Für lückenlosen Rundumschutz von Eigentumswohnungen bis zu größeren Bürokomplexen – und das auf kleinstem Raum. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, externe Haushaltsgeräte über einen der beiden Relaisausgänge auf der Platine zu steuern. Mit dem Einsatz von Funk–Universalmodulen können Sie bis zu 32 Funk–Ausgänge schalten. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk–Frequenz, die ausschließlich für den Security–Bereich reserviert ist. Modernste FM–Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie Duplex–Antennen–Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der Anlage und ihrer Komponenten. Die Funkreichweite beträgt, je nach baulichen Gegebenheiten, ca. 30 Meter in Gebäuden und bis zu 100 Meter im Freien. Die Secvest 2WAY ist in einem eleganten weiß gehalten und punktet nicht nur mit Ihrem Design sondern auch mit maximaler Benutzerfreundlichkeit. Neben der innovativen Funkfernbedienung, die über ihre integrierten LEDs den aktuellen Status kommuniziert, zählen hierzu: Die LCD–Anzeige der Zentrale mit Scroll–Möglichkeit, die Statusangabe durch Sprachmitteilungen sowie die Option, die Anlage über Chipschlüssel oder den Secvest Funkzylinder bequem scharf/unscharf zu schalten. Zusätzlich ist die Bedienung über Pin Code möglich. Bis zu 50 Benutzer (mit unterschiedlichen Codes und Berechtigungen) können eingerichtet werden. Bei Alarm kann neben der Funk–Außensirene auch der Kontakt zu einer Notrufleitstelle hergestellt werden. Über das integrierte Wählgerät (AWAG und AWUG) lassen sich sowohl im Vorfeld aufgenommene Sprachnachrichten, als auch digitale Protokolle übertragen.



Produktbesonderheiten:

- Modernste FM–Funktechnologie von ABUS Security–Center
- Lückenloser Rundumschutz für Wohnungen, Praxen oder Bürokomplexe
- Edles und zeitloses Design mit innovativem Statuslicht
- Schnell und einfach installiert
- Bequeme Bedienung mit bidirektionalen Funk–Komponenten
- Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit FTS–E

Secvest 2WAY Funk–Alarmzentrale (D/NL/F)

Technische Daten

Anzeige	Graphisches Display, Status–Licht	Reichweite: Senden	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Anzahl Funkzonen	48	Modulation	FM
Anzahl Drahtzonen	2	Bandbreite	Schmalband
Anzahl Benutzer	Max. 50	Verschlüsselung	Ja
Anzahl Bedienteile	4	Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Anzahl Fernbedienungen	20	Anschlüsse	230V Schraubterminal, a/b + a1/b1 Schraubterminal, Lautsprecher, Mikrofon, USB
Schaltausgänge	2 Relaisausgänge, 32 Funkschaltausgänge (optional)	Spannungsversorgung	230V AC, 50/60 Hz /– 5%
Teilbereiche/Überwachungsbereiche	4	Batterietyp	6 x 1,2V, 2000mAh, aufladbare Akkus NiMH Typ AA
Erweiterbar (hybrid)	Ja	Stromaufnahme	200 mA +10% / –15%
Ereignisspeicher	250 Meldungen	Notstromversorgung	Ja
Integrierte Sirene	Ja (97dB @ 1m)	Max. Ladezeit Akkus	Ca. 72h
Kommunikation	Integriertes Sprachwahlgerät	Max. Notstrom–Laufzeit	Mehr als 12h
Protokolle	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA; Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall	Spannungsüberwachung	Ja
Fernwartung	Ja	Sicherung	T 400 mA 250V Schmelzsicherung
Software Programmierung	Softwareprogrammierung	Gehäusematerial	ABS
Menüführung	Sprachgeführt	Sicherheitsgrad	2
Sprachen	Deutsch, Niederländisch, Französisch	Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Sabotageüberwachung	Ja	Betriebstemperatur	–10°C bis +55°C max 75% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Zonenabschluss	Double end of line (verdrahtete Zonen)	Abmessungen (BxHxT)	205x285x43 mm
Funkfrequenz	868,6625 MHz	Gewicht	1060 g (ohne Standby–Batterie)
Funkleistung	Max 10 mW	Umweltklasse	II