

Außen IP Tube IR 1080p

Art.-Nr. IPCA62500



- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 30 fps
- Rund um die Uhr einsatzbereit: auch abends und nachts entstehen ausgezeichnete Bilder dank neuem lichtempfindlichen Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer und integrierten IR-LEDs
- Herausforderung gemeistert: bessere Bilder im Gegenlicht aufgrund herausragender True WDR Funktion (> 120 dB) durch Sony Xarina DSP und Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer
- Installation vereinfacht: dank dem Motor Zoom Objektiv von Tamron (3,0-9,0 mm)
- Doppelt gesichert: 16 GB interner Speicher erhält Aufzeichnungen auch bei Netzwerkausfall
- Sehr gut geschützt: vor Vandalismus (IK10) sowie Staub und Wasser (IP67)

24/7 einsatzbereit. Für ausgezeichnete Bilder.

Die IPCA62500 aus der ABUS IP-Kamera Advanced Line liefert im Außenbereich ausgezeichnete Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1080 px @ 30 fps – auch bei sehr wenig Licht abends und nachts, dank integrierten IR-LEDs und dem neuen, noch lichtempfindlicheren Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer. Ebenso spielend meistert die Kamera extreme Herausforderungen im Gegenlicht aufgrund der herausragenden True WDR Funktion (> 120 dB) durch den Sony Bildaufnehmer und den Sony Xarina DSP.

Einfache Installation. Komfortable Inbetriebnahme.

Durch das Motor Zoom Objektiv von Tamron (3,0-9,0 mm) ist die Installation der Kamera stark vereinfacht. Die Fokussierung erfolgt beispielsweise direkt am Laptop. Mit dem Installationsassistenten gelingt die weitere Einrichtung der Kamera im Netzwerk im Handumdrehen.



Außen IP Tube IR 1080p

Art.-Nr. IPCA62500

Bilder und Kamera gesichert.

Die Kamera enthält einen 16 GB internen Speicher, sodass Aufzeichnungen auch bei einem Netzwerkausfall gesichert sind. Die Kamera selbst ist vor Vandalismus (Schutzklasse IK10) und Staub/Wasser (Schutzklasse IP67) stark geschützt.

Im Ergebnis: Eine starke und komplette Lösung.

Die IPCA62500 ist eine Kamera für hohe Ansprüche. Sie ist problemlos mit allen anderen ABUS IP-Kameras kombinierbar und spielt perfekt mit den ABUS Netzwerkvideorekordern zusammen – ideal für Projekte, in denen starke und komplette Lösungen gefordert sind. Darüber hinaus ist dank dem Open IP-Prinzip auch eine Integration in bestehende Installationen mit Kameras und Aufzeichnungslösungen (Milestone, SeeTec, Synology etc.) anderer Hersteller möglich. Individuell und auf den Punkt einsetzbar hilft die IPCA62500 Flächen rund um private Gebäude wie auch weitläufige Areale (Parkplätze, Betriebshallen, Ladenstraßen etc.) zu überwachen.



Außen IP Tube IR 1080p

Art.-Nr. IPCA62500

Technische Daten

Alarmausgang	1
Alarめingang (NO/NC)	1
Alarmierung	E-Mail, FTP, Relais
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarめingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x FBAS
Anzahl Benutzer	10
Anzahl Streams	3
Audio	2-Way Audio (über Browser)
Auflösungsmodi	1080p, 720p, VGA, CIFPixel
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.8" Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V)Pixel
Bildintegration	Ja
Bildoptimierung	True WDR
Bildrate	2, 5, 10, 15, 25, 30
Breite	82mm
Brennweite	3,0 - 9,0mm
DSP	Sony Xarina
Dynamikbereich (WDR)	120dB
Electronic-Shutter	1/25 s - 1/10000 s
Gegenlichtkompensation	True WDR
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	Ja
Horizontaler Blickwinkel	35 - 90°
Höhe	82mm
IR-LEDs	8
IR-Reichweite (bis zu)	30m
Kameraausgänge	1 x BNC (FBAS)
Kameratyp	Außen Tube

Kompatibel zu	ABUS VMS Express, VMS, NVR, Hybrid DVR
Länge	238mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	85%
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-25°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,005lx
Nettogewicht	1,09kg
Netzwerk-Bandbreite Video	256 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server
ONVIF	Profile S
Objektiv	Motor-Zoommm
Optischer Zoom	3 x
PoE	IEEE 802.3af
Privatzonen	3
Rauschunterdrückung	3D DNR
Relaisausgang	1
Schutzart IK	10
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %)V
Speichermedium	Integrierte microSD-Karte (16 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK



Außen IP Tube IR 1080p

Art.-Nr. IPCA62500

Technische Daten

Stromaufnahme	550mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Unterstützte Browser	IE10, IE11
Verschlüsselung	HTTPS

Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	ATW
Zertifizierungen	CE, C-Tick, RoHS, Reach