

Universal IP Mini Tube IR 1080p

Art.-Nr. IPCB62500



- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 px @ 30 fps
- Rund um die Uhr einsatzbereit: auch abends und nachts entstehen sehr gute Bilder dank integrierten IR-LEDs
- Nach Zeitplan oder bei Ereignis aufzeichnend: optionale Micro-SD Karte mit bis zu 128 GB Speicher
- Sehr gut geschützt: vor Staub und Wasser (IP66)

24/7 einsatzbereit.

Die IPCB62500 aus der ABUS IP-Kamera Basic Line liefert Bilder mit einer Auflösung von 2 MPx @ 30 fps – auch bei wenig Licht abends und nachts, dank integrierten IR-LEDs. Ebenso meistert die Kamera Herausforderungen im Gegenlicht aufgrund der WDR-Funktion. Das wetterfeste Gehäuse (Schutzklasse IP66) erlaubt den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Komfortable Inbetriebnahme.

Mit dem praktischen Installationsassistenten gelingt die Einrichtung der Kamera im Netzwerk im Handumdrehen.

Bilder gesichert.

In die Kamera ist eine Micro-SD Karte (bis zu 128 GB Speicher) integrierbar. Aufzeichnungen starten automatisch nach definierbaren Zeitplänen oder Ereignissen.

Im Ergebnis: Eine starke und komplette Lösung.

Die IPCB62500 ist eine Kamera für hohe Ansprüche. Sie ist problemlos mit allen anderen ABUS IP-Kameras kombinierbar und spielt perfekt mit den ABUS Netzwerkvideorekordern zusammen – ideal für Projekte, in denen



Universal IP Mini Tube IR 1080p

Art.-Nr. IPCB62500

starke und komplette Lösungen gefordert sind. Darüber hinaus ist dank dem Open IP-Prinzip auch eine Integration in bestehende Installationen mit Kameras und Aufzeichnungslösungen (Milestone, SeeTec, Synology, etc.) anderer Hersteller möglich. Die 2 MPx Mini Tube Kamera ist zu einem günstigen Preis im Innen- und Außenbereich individuell und auf den Punkt einsetzbar und hilft somit Flächen in und rund um private Gebäuden wie auch öffentlichen Flächen (Geschäfte, Hotels, Banken, Tankstellen, Betriebshallen, Schulen etc.) zu überwachen.

Universal IP Mini Tube IR 1080p

Art.-Nr. IPCB62500

Technische Daten

Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer	10
Anzahl IR LEDs	2
Anzahl Streams	2
Auflösung	2MPx
Auflösungsmodi	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288Pixel
Bauform	Mini Tube
Bewegungserkennung	8 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V)Pixel
Bildoptimierung	WDR, BLC
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Breite	74mm
Brennweite	3,6mm
Dynamikbereich (WDR)	70dB
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	Ja
Horizontaler Blickwinkel	80°
Höhe	74mm
IR-LEDs	2
IR-Reichweite (bis zu)	15m
Kameratyp	Mini Tube
Kompatibel zu	ABUS VMS Express, VMS, NVR, Hybrid DVR
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja

Leistungsaufnahme	7W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Mikrofon	Nein
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,3lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,01lx
Nettogewicht	0,5kg
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 12 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ABUS Server, Secvest Link
ONVIF	Profile S
Objektiv	Fixmm
PoE	IEEE 802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	66
Sonstige Funktionen	Auto Backup Recording, Secvest Connectivity
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 128 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme	580mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE10, IE11, Mozilla Firefox



Universal IP Mini Tube IR 1080p

Art.-Nr. IPCB62500

Technische Daten

Verschlüsselung	HTTPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG

Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, Manuell
Zertifizierungen	CE, C-Tick, RoHS, Reach