

Analog HD 720p Außenkamera

Art.-Nr. HDCC41500



- Hohe detailgetreue Auflösung dank 1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Mit 24 IR LEDs für ca. 10 m Nachtsicht Reichweite
- Rauschunterdrückung (DNR) für brillante Bilder auch bei wenig Licht
- Automatische Tag-/ Nachtschaltung
- Decken- und Wandmontage möglich
- Inkl. 1 x 30 Meter Video-Kombikabel (Videosignal + Spannungsvers.)
- Plug-and-Play Installation und Anschluss via BNC-Buchse auch an bestehende Analogkabel

Diese Außenkamera liefert hochauflösende Bilder in HD 720p und wird einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder oder Monitor verbunden.

Zuverlässige Datenübertragung bei hoher Auflösung

Analog HD Kameras bietet das Beste aus zwei Welten: Zum einen die sichere, störungsfreie und ohne IP-Kenntnisse nutzbare Übertragung über analoges Video-Kombikabel; zum anderen die HD Auflösung mit 1280 x 720 Pixeln bei 25 Bilder/S., die man sonst nur von Megapixel-Kameras aus der IP-Technik kennt. Und das alles zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Wettergeschützte Überwachung rund um die Uhr

Die Kamera ist in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP66 verbaut und somit ideal für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich geeignet. Mit 24 integrierten IR LEDs und automatischer Tag-/Nachtschaltung ist



Analog HD 720p Außenkamera

Art.-Nr. HDCC41500

eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht gegeben. Die integrierte Rauschunterdrückung sorgt zudem dafür, dass die Kamera auch bei wenig Licht scharfe Bilder liefert.

Unkomplizierte Inbetriebnahme

Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play Installation kann die Kamera sofort an Decke oder Wand montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Auch bereits bestehende BNC-Verkabelungen können zum Anschluss der Kamera genutzt werden.

Analog HD 720p Außenkamera

Art.-Nr. HDCC41500

Technische Daten

Anschlüsse	Videosignal (BNC), Spannungsversorgung (DC)
Auflösungsmodi	720Pixel
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280 (H) x 720 (V)Pixel
Breite	70mm
Brennweite	3,6mm
Durchmesser	70mm
Electronic-Shutter	1/25 ~ 1/50.000
Gegenlichtkompensation	Ja
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	76,88°
Höhe	149,5mm
IR-LEDs	24
IR-Reichweite (bis zu)	10m
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI)
Kameratyp	Analog HD 720p Außen Kamera
Leistungsaufnahme	3,5W
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 720p @ 25 fps (PAL) / 1280 x 720p @ 30 fps (NTSC)
Max. Betriebstemperatur	50°C

Max. Luftfeuchtigkeit	90%
Min. Betriebstemperatur	-20°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Nettogewicht	0,36kg
Objektiv	3.6 mm, Fix-Objektivmm
Rauschunterdrückung	> 52 dB
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12V
Sprache Anleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Sprache Verpackung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Stromaufnahme	300mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Cut Filter
Videosystem	HD-TVI
Zertifizierungen	CE, C-Tick

