

Funk-Remote-Einheit Aufputz

Art.-Nr. 501636



-
- Funk-Remote-Einheit FR zum Anschluss an einen externen Schaltkontakt
 - Zur Ansteuerung von elektronischen Doppelknaufzylindern (CodeLoxx Remote) über 3 m Funkübertragung
 - Zur Aufputzmontage
-

Die Funk-Remote-Einheit FR ermöglicht zusammen mit allen Zylindern und Beschlägen eine bequeme Koppelung eines extern aktivierenden Systems (z.B. Zeiterfassung, Zutrittskontrolle) mit Türöffnungssystemen von ABUS Security-Center.

Funk-Remote-Einheit Aufputz

Art.-Nr. 501636

Technische Daten

Anschlüsse	Stromversorgung, digitale Schnittstelle
Artikel-Kurzbezeichnung	FR-AP
Betriebsmodus	Relais als Schließer
Breite	86mm
Einsatzbereiche	Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen
Ereignisspeicher	1000
Farbe	Weiß
Gehäuse	Aufputz
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	86mm
Jahresprofile	6
Länge	30mm
Material	Kunststoffgehäuse
Max. Anzahl Schließmedien	511
Max. Betriebstemperatur Außen	60°C

Max. Betriebstemperatur Innen	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	80%
Min. Betriebstemperatur Außen	-10°C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10°C
Nettogewicht	0,1422kg
Programmierung	Mit Eingabeeinheit per Prog-ACS oder SKM
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Stromversorgung	Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 - 24 V DC
Wochenprofile	30
Öffnungszeit einstellbar	variabel zwischen 1 und 6 Sek.