

## Funk-Remote-Einheit Unterputz

Art.-Nr. 501637

---



- 
- Funk-Remote-Einheit FR zum Anschluss an einen externen Schaltkontakt
  - Zur Ansteuerung von elektronischen Doppelknaufzylindern (CodeLoxx Remote) über 3 m Funkübertragung
  - Zur Unterputzmontage
- 

Die Funk-Remote-Einheit FR ermöglicht zusammen mit CodeLoxx, ZL und SLT eine bequeme Koppelung eines extern aktivierenden Systems (z.B. Zeiterfassung, Zutrittskontrolle) mit diesen Türöffnungssystemen von ABUS Security-Center.

# Funk-Remote-Einheit Unterputz

Art.-Nr. 501637

## Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Anschlüsse                    | Stromversorgung, digitale Schnittstelle   |
| Artikel-Kurzbezeichnung       | FR-UP                                     |
| Betriebsmodus                 | Relais als Schließer                      |
| Einsatzbereiche               | Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen |
| Ereignisspeicher              | 1000                                      |
| Farbe                         | weiß                                      |
| Gehäuse                       | Unterputz                                 |
| Gehäusematerial               | Kunststoff                                |
| Höhe                          | 7mm                                       |
| Jahresprofile                 | 6   |
| Material                      | Kunststoffdeckel                          |
| Max. Anzahl Schließmedien     | 511                                       |
| Max. Betriebstemperatur Außen | 60°C                                      |
| Max. Betriebstemperatur Innen | 60°C                                      |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Max. Luftfeuchtigkeit         | 80%  |
| Min. Betriebstemperatur Außen | -10°C  |
| Min. Betriebstemperatur Innen | -10°C  |
| Nettogewicht                  | 0,1361kg   |
| Programmierung                | Mit Eingabeeinheit per Prog-ACS oder SKM   |
| Sonstige Maße                 | Kunststoffdeckel Ø 84,5 mm, Höhe 7 mm (für Unterputzdosen Ø 55 mm)                               |
| Sprache Anleitung             | DE   |
| Sprache OSD                   | Deutsch  |
| Sprache Verpackung            | DE   |
| Stromversorgung               | Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 - 24 V DC |
| Wochenprofile                 | 30   |
| Öffnungszeit einstellbar      | variabel zwischen 1 und 6 Sek.   |