


Secvest Funk-Nachrüstset für FOS 550 - AL0145 (braun)

Art.-Nr. FUFT50038B



- Doppelter Schutz durch Verbindung von mechanischer Sicherheit mit elektronischer Überwachung
- Aktiver Einbruchschutz durch einfaches Nachrüsten der Mechanik mit Elektronik
- Detektiert bereits den Einbruchversuch
- Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder

Verbindung von mechanischer Sicherheit und elektronischer Überwachung

Auf den ersten Blick ist das rein mechanische Fensterstangenschloss FOS 550 von dem elektronischen Funk-Fensterstangenschloss FOS 550 E nicht zu unterscheiden. Mit dem Funk-Nachrüstset präparieren Sie das mechanische Fensterstangenschloss FOS 550 für den Einsatz mit der Secvest Funkalarmanlage.

Im Funk-Nachrüstset sind enthalten: Elektronikaufsatz mit Platine und Befestigungsmaterial, Batterien, Drehgriff FOS 550 E und Magnethalter inkl. Magnet und Befestigungsmaterial. Das Umrüsten bereits montierter FOS 550 Fensterstangenschlösser ist jederzeit einfach und unkompliziert möglich.

Hinweis:

Um die Funkreichweite der mechatronischen Produkte vor Ort optimal zu erfassen, empfehlen wir die ABUS Funktestbox.

Secvest Funk-Nachrüstset für FOS 550 - AL0145 (braun)

Art.-Nr. FUFT50038B

Technische Daten

Anschlüsse	Klemmterminal
Batterie - Typ	2 x 1,5 V LR03 AAA Alkaline Batterien
Batterie - max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Breite	32mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Funkleistung	10mW
Höhe	50mm
Länge	170mm
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C

Modulation	FM
Montageort	Fenster und Fenstertüren
Sabotageüberwachung	Ja
Schließungsnummer	AL0145
Sensortyp	Magnetschalter und Magnetfeldsensorik
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	VdS in Verbindung mit Mechanik FOS550