

Außen IP Dome IR 1080p (3 - 9 mm)

Art.-Nr. IPCA72500



-
- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 px @ 30 fps
 - Rund um die Uhr einsatzbereit: auch abends und nachts entstehen ausgezeichnete Bilder dank neuem lichtempfindlichen Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer und integrierten IR-LEDs
 - Herausforderung gemeistert: bessere Bilder im Gegenlicht aufgrund herausragender True WDR Funktion (> 120 dB) durch Sony Xarina DSP und Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer
 - Installation vereinfacht: dank dem Motor Zoom Objektiv von Tamron (3,0-9,0 mm)
 - Doppelt gesichert: 16 GB interner Speicher erhält Aufzeichnungen auch bei Netzwerkausfall
 - Sehr gut geschützt: vor Vandalismus (IK10) sowie Staub und Wasser (IP67)
-

24/7 einsatzbereit. Für ausgezeichnete Bilder.

Die IPCA72500 aus der ABUS IP-Kamera Advanced Line liefert im Außenbereich ausgezeichnete Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1080 px @ 30 fps – auch bei sehr wenig Licht abends und nachts, dank integrierten IR-LEDs und dem neuen, noch lichtempfindlicheren Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer. Ebenso spielend meistert die Kamera extreme Herausforderungen im Gegenlicht aufgrund der herausragenden True WDR Funktion (> 120 dB) durch den Sony Bildaufnehmer und den Sony Xarina DSP.

Einfache Installation. Komfortable Inbetriebnahme.

Durch das Motor Zoom Objektiv von Tamron (3,0-9,0 mm) ist die Installation der Kamera stark vereinfacht. Die Fokussierung erfolgt beispielsweise direkt am Laptop. Mit dem Installationsassistenten gelingt die weitere Einrichtung der Kamera im Netzwerk im Handumdrehen.

Außen IP Dome IR 1080p (3 - 9 mm)

Art.-Nr. IPCA72500

Bilder und Kamera gesichert.

Die Kamera enthält einen 16 GB internen Speicher, sodass Aufzeichnungen auch bei einem Netzausfall gesichert sind. Die Kamera selbst ist vor Vandalismus (Schutzklasse IK10) und Staub/Wasser (Schutzklasse IP67) stark geschützt.

Im Ergebnis: Eine starke und komplette Lösung.

Die IPCA72500 ist eine Kamera für hohe Ansprüche. Sie ist problemlos mit allen anderen ABUS IP-Kameras kombinierbar und spielt perfekt mit den ABUS Netzwerkvideorekordern zusammen – ideal für Projekte, in denen starke und komplette Lösungen gefordert sind. Darüber hinaus ist dank dem Open IP-Prinzip auch eine Integration in bestehende Installationen mit Kameras und Aufzeichnungslösungen (Milestone, SeeTec, Synology, etc.) anderer Hersteller möglich. Individuell und auf den Punkt einsetzbar hilft die IPCA72500 Flächen rund um private Gebäude wie auch weitläufige Areale (Parkplätze, Betriebshallen, Ladenstraßen etc.) zu überwachen.

Außen IP Dome IR 1080p (3 - 9 mm)

Art.-Nr. IPCA72500

Technische Daten

Alarmausgang	1
Alarめingang (NO/NC)	1
Alarmierung	E-Mail, FTP, Relais
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x FBAS (int.), Opt.: 1 x Alarめingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x FBAS
Anzahl Benutzer	10
Anzahl IR LEDs	12
Anzahl Streams	3
Audio	2-Way Audio (über Browser)
Auflösung	2MPx
Auflösungsmodi	1080p, 720p, VGA, CIF
Bauform	Dome
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.8" Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V)Pixel
Bildintegration	Ja
Bildoptimierung	True WDR
Bildrate	2, 5, 10, 15, 25, 30
Blickwinkel horizontal	35 - 96°
Breite	141mm
Brennweite	3,0 - 9,0mm
DSP	Sony Xarina
Dynamikbereich (WDR)	120dB
Electronic-Shutter	1/25 s - 1/10000 s
Gegenlichtkompensation	True WDR
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	Ja
Höhe	102mm

IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20m
Kameraausgänge	1 x BNC (FBAS)
Kameratyp	Außen Dome
Kompatibel zu	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Länge	141mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	85%
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-25°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,005lx
Nettogewicht	1kg
Netzwerk-Bandbreite Video	256 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server
ONVIF	Profile S
Objektiv	Motor-Zoom
Optischer Zoom	3 x
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	3
Rauschunterdrückung	3D DNR
Relaisausgang	1
Schutzart IK	10

Außen IP Dome IR 1080p (3 - 9 mm)

Art.-Nr. IPCA72500

Technische Daten

Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %)V
Speichermedium	Integrierte microSD-Karte (16 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme	510mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W

Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE10, IE11
Verschlüsselung	HTTPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	ATW