

Außen IP Dome IR 1080p (5-50mm)

Art.-Nr. IPCA72505



- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 px @ 30 fps
- Rund um die Uhr einsatzbereit: auch abends und nachts entstehen ausgezeichnete Bilder dank neuem lichtempfindlichen Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer und integrierten IR-LEDs
- Herausforderung gemeistert: bessere Bilder im Gegenlicht aufgrund herausragender True WDR Funktion (> 120 dB) durch Sony Xarina DSP und Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer
- Installation vereinfacht: dank dem Motor Zoom Objektiv (5 - 50 mm)
- Doppelt gesichert: 16 GB interner Speicher erhält Aufzeichnungen auch bei Netzwerkausfall
- Sehr gut geschützt: vor Vandalismus (IK10) sowie Staub und Wasser (IP67)

Spezialauftrag: Überwachung entfernter Details in herausfordernden Lichtsituationen

Die IPCA72505 der ABUS IP-Kamera Advanced Line ist eine leistungsstarke Außen-/Innen Kamera mit hochwertigen Hardwarekomponenten, speziell entwickelt für die Detail-Überwachung entfernter Objekte in komplizierten Lichtsituationen.

True WDR – starke Gegenlichtkompensation

Im Eingangsbereich von Hotels, Einkaufszentren oder anderen weitläufigen Objekten erschwert der schnelle Übergang von hell zu dunkel ein deutliches Erkennen von eintretenden Personen. Zum Ausgleich dieser starken Kontraste, verfügt die IPCA72505 über eine hervorragende True WDR Funktion.

Installation in großer Entfernung zum Objekt möglich

Oft ist es in hohen Objekten nicht möglich, die Kamera nah am Überwachungsbereich zu installieren. Die große

Außen IP Dome IR 1080p (5-50mm)

Art.-Nr. IPCA72505

Brennweite des integrierten Motor Zoom Objektivs von 5-50mm erlaubt die flexible Wahl des Montageorts (bequeme Fokussierung über das Netzwerk). Details bleiben gestochen scharf. Für weit entfernte Objekte ist eine Wandmontage erforderlich.

Robuste 24/7 Außenüberwachung – Optimal geschützt dank IP67 und IK10

Das staub- und wasserfeste IP67-Gehäuse schützt mit Stoßfestigkeit IK10 optimal vor Sabotage und Vandalismus. Integrierte IR-LEDs liefern Tag und Nacht gut verwertbare Bilder. ABUS IP - Eine starke und komplette Lösung Die Kamera unterstützt den ONVIF-Standard Profile S und bietet somit eine Kompatibilität mit allen gängigen Software-Lösungen. Zubehör, wie beispielsweise eine getönte Kuppel für verdeckte Überwachung und das breite Haltersortiment, machen die Dome-Kameras bereit für jeden Einsatzzweck.

Außen IP Dome IR 1080p (5-50mm)

Art.-Nr. IPCA72505

Technische Daten

Alarmausgang	1
Alarめingang (NO/NC)	1
Alarmierung	E-Mail, FTP, Relais
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x FBAS (int.), Opt.: 1 x Alarめingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x FBAS
Anzahl Benutzer	10
Anzahl IR LEDs	10
Anzahl Streams	3
Audio	2-Way Audio (über Browser)
Auflösung	2MPx
Auflösungsmodi	1080p, 720p, VGA, CIF
Bauform	Dome
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.8" Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V)Pixel
Bildintegration	Ja
Bildoptimierung	True WDR
Bildrate	2, 5, 10, 12, 15, 25, 30
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	1.6 - 1.8
Blickwinkel horizontal	7 – 68°
Breite	141mm
Brennweite	5,0 – 50,0mm
DSP	Sony Xarina
Dynamikbereich (WDR)	120dB
Electronic-Shutter	1/25 s – 1/10000 s

Funktionen	Blickrichtung der Linse kann manuell in alle Richtungen verstellt werden
Gegenlichtkompensation	True WDR
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	Ja
Höhe	102mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20m
Kameraausgänge	1 x BNC (FBAS)
Kompatibel zu	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Länge	141mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	85%
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-25°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,02lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,008lx
Nettogewicht	1kg
Netzwerk-Bandbreite Video	256 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server

Außen IP Dome IR 1080p (5-50mm)

Art.-Nr. IPCA72505

Technische Daten

ONVIF	Profile S
Objektiv	Motor-Zoom
Optischer Zoom	10 x
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	3
Rauschunterdrückung	3D DNR
Relaisausgang	1
Schutzart IK	10
Schutzart IP	67
Schwenk-/Neigebereich	350°(H)/65°(V)
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %)V
Speichermedium	Integrierte microSD-Karte (16 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK

Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme	600mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE10, IE11
Verschlüsselung	HTTPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	ATW
Zertifizierungen	CE, C-Tick, RoHS, Reach