

Innen IP Kompakt IR 4 MPx Kamera (2.8 - 8 mm)

Art.-Nr. IPCB24500



-
- 4 MPx Auflösung: 2592 x 1520 @ 25 fps
 - Rund um die Uhr einsatzbereit: auch abends und nachts entstehen sehr gute Bilder dank integrierten IR-LEDs
 - Installation vereinfacht: dank Motor Zoom Objektiv (2,8-8,0 mm)
 - 16 GB interner Speicher erhält Aufzeichnungen auch bei Netzwerkausfall
-

24/7 einsatzbereit. Für ausgezeichnete Bilder.

Die IPCB24500 aus der ABUS IP-Kamera Basic Line liefert im Innenbereich sehr gute Bilder, über weitläufige Areale hinweg, mit einer Auflösung von 4 MPx @ 30 fps – auch bei wenig Licht abends und nachts, dank integrierten IR-LEDs. Ebenso meistert die Kamera Herausforderungen im Gegenlicht aufgrund der WDR-Funktion.

Einfache Installation. Komfortable Inbetriebnahme.

Durch das Motor Zoom Objektiv (2,8-8,0 mm) ist die Installation der Kamera stark vereinfacht. Die Fokussierung erfolgt beispielsweise direkt am Laptop. Mit dem praktischen Installationsassistenten gelingt die weitere Einrichtung der Kamera im Netzwerk im Handumdrehen.

Bilder gesichert.

In die Kamera ist ein Flash-Speicher integriert, sodass Aufzeichnungen auch bei einem Netzwerkausfall gesichert sind.

Im Ergebnis: Eine starke und komplette Lösung.

Die IPCB24500 ist eine Kamera für hohe Ansprüche. Sie ist problemlos mit allen anderen ABUS IP-Kameras

Innen IP Kompakt IR 4 MPx Kamera (2.8 - 8 mm)

Art.-Nr. IPCB24500

kombinierbar und spielt perfekt mit den ABUS Netzwerkvideorekordern zusammen – ideal für Projekte, in denen starke und komplette Lösungen gefordert sind. Darüber hinaus ist dank dem Open IP-Prinzip auch eine Integration in bestehende Installationen mit Kameras und Aufzeichnungslösungen (Milestone, SeeTec, Synology, etc.) anderer Hersteller möglich. Die 4 MPx-Kompakt-Kamera bietet alles in allem ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, ist im Innenbereich individuell und auf den Punkt einsetzbar und hilft somit große Flächen in privaten Gebäuden wie auch große öffentlichen Flächen (Geschäfte, Hotels, Banken, Tankstellen, Betriebshallen, Schulen etc.) zu überwachen.

Innen IP Kompakt IR 4 MPx Kamera (2.8 - 8 mm)

Art.-Nr. IPCB24500

Technische Daten

Alarmierung	E-Mail, FTP
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x FBAS
Anzahl Benutzer	10
Anzahl IR LEDs	3
Anzahl Streams	2
Auflösung	4MPx
Auflösungsmodi	4Mpx, 1080p, 720p, VGA, CIF
Bauform	Kompakt
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	2592(H) x 1520(V)Pixel
Bildelemente (total)	2688(H) x 1520(V)Pixel
Bildintegration	Ja
Bildoptimierung	WDR, 3D DNR
Bildrate	2, 5, 10, 15, 25
Blickwinkel horizontal	47 - 95°
Breite	82mm
Brennweite	2,8 - 8,0mm
Dynamikbereich (WDR)	70dB
Electronic-Shutter	1/25 s - 1/10000 s
Gegenlichtkompensation	WDR
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	Ja
Höhe	82mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	15m
Kameraausgänge	1 x BNC (FBAS, Service)
Kameratyp	Innen Kompakt
Kompatibel zu	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Länge	145mm

Max. Auflösung @ Bildrate	2592 x 1520 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Luftfeuchtigkeit	75%
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,3lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,05lx
Nettogewicht	0,67kg
Netzwerk-Bandbreite Video	256 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkamera Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server
ONVIF	Profile S
Objektiv	Motor-Zoom
Optischer Zoom	2.8x
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	3
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	24
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %)V
Speichermedium	Integrierte microSD-Karte (16 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme	480mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE10, IE11
Verschlüsselung	HTTPS

Innen IP Kompakt IR 4 MPx Kamera (2.8 - 8 mm)

Art.-Nr. IPCB24500

Technische Daten

Videokomprimierung	H.264, MJPEG
--------------------	--------------

Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB