

Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34010



-
- Kompakte Tag-/Nachtsicht Außen Dome Kamera
 - Vielseitige Anbringungsmöglichkeit der Kamera – ob drinnen oder draußen
 - Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66)
 - Hohe detailgetreue Auflösung dank 600 TVL
 - Inkl. 1 x 20 Meter Koaxialkabel
 - Ideal zur Erweiterung von TVVR30004 oder TVVR30104
-

Dezente Überwachung im Innen- oder Außenbereich

Die analoge Tag-/Nachtsicht Außen-Domekamera ist besonders zur Erweiterung des 4-Kanal-Rekorders TVVR30004 und des Videoüberwachungssets TVVR30104 geeignet. Sie besticht durch ihr schlichtes Design und die hohe Schutzklasse (IP66), durch die sie im Innen- wie im Außenbereich betrieben werden kann. Die Kamera verfügt über integrierte IR-LEDs für den 24/7 Einsatz bei Tag und Nacht.

Mit der hohen, detailgetreuen Auflösung von 600 TVL liefert sie exakte Videobilder, die eine genaue Personenerkennung zulassen.

Flexible Montagemöglichkeiten

Mit dem mitgelieferten 20 m Kombikabel und Netzteil ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes

ABUS Security-Center



Security Tech Germany

Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34-010

im Bild zur Folge haben.

Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34010

Technische Daten

Anschlüsse	Videosignal (BNC), Spannungsversorgung (DC)
Bildaufnehmer	1/3" DIS
Bildelemente (effektiv)	720 (H) x 480 (V)Pixel
Blickwinkel horizontal	68,4°
Breite	83mm
Brennweite	3,6mm
Durchmesser	59mm
Electronic-Shutter	1/25 ~ 1/15.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	Ja
Höhe	90mm
IR-LEDs	12
IR-Reichweite (bis zu)	10m
Kameratyp	Tag/Nacht - Außenkamera
Länge	59mm
Max. Betriebstemperatur	50°C

Max. Luftfeuchtigkeit	90%
Min. Betriebstemperatur	-20°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Objektiv	Fix
Rauschunterdrückung	> 52 dB
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12V
Stromaufnahme	420mA
TVL	600TVL
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Cut Filter
Videosystem	PAL / NTSC