

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini

Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42560



- 2MPx WLAN Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
- Mit DWDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für Eingangsbereiche
- Eingebaute Software-Bewegungserkennung
- Integrierte IR-LEDs für beste Nachsichteigenschaften
- Versenden von Bildern via E-Mail
- Daten-Backup über integrierten microSD-Kartenslot möglich
- Web- und mobiler Zugriff auf Live-Bilder via IPCam Plus App und Browser
- WPS-Taste zum einfachen Aufbau der WLAN-Verbindung
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Detailgetreue Überwachung bei Wind und Wetter

Mit einer hohen, detailgetreuen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln zeichnet die TVIP42560 WLAN HD 1080p Außen Dome Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf und ist als vielseitige Überwachungslösung für Zuhause oder im Büro einsetzbar. Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 kann die Domekamera sowohl im Innen- als auch im Außenraum betrieben werden.

Idealer Einsatzort: Eingangsbereich

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini

Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42560

Durch die eingebaute Sensorik für Bewegung und die WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation eignet sich die Kamera besonders für die Überwachung von Eingangsbereichen. Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zur internen Datenspeicherung als Back-up-Lösung. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs, die bei Dunkelheit aktiviert werden. Bei der Installation wird lästiger Kabelsalat vermieden. Zwei Optionen machen dies möglich: Stromversorgung über das Netzkabel (PoE) oder der Betrieb über WLAN, so dass nur das Stromkabel verlegt werden muss.

Weltweiter Zugriff auf Livebilder

Der mobile Zugriff auf Livebilder wird über das Web und besonders komfortabel per App über das Mobiltelefon oder Tablet vorgenommen. Dazu bietet die Kamera auch die Option, die Videodaten per E-Mail zu verschicken. Die WPS-Taste dient dem einfachen Aufbau der hierfür notwendigen WLAN-Verbindung.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini

Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42560

Technische Daten

Alarmierung	Email
Anzahl Benutzer	32
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 17280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm / PIR
Automatische Blendensteuerung	Nein
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Benutzerstufen	3
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln
Bildoptimierung	BLC / Digital WDR
Blende	F2.0
Blickwinkel horizontal	106°
Breite	110mm
Brennweite	2,8mm
Bruttogewicht	0,882kg
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHzGHz
Funkreichweite	30m
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Höhe	82mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20MHz
Kompatibel zu	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja

Kompatible Halterungen	TVAC31500
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme	5,3W
Länge	110mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-30°C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,028lx
Nettogewicht	0,5kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF	Profile S
Objektivfassung	M12
Optische Wellenlänge	850nm
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini

Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42560

Technische Daten

Software	IPCam Plus (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan

Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Verschlusszeit	1/3s - 1/100,000s
Verschlüsselung	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Videokomprimierung	H.264 / MJPEG
Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe