ABUS Security-Center

IP Fisheye 3 MPx

Art.-Nr. TVIP83900

- 360°/180° Panoramaansichten mit bis zu 3 MPx Auflösung
- 3 MPx Auflösung 2.048 x 1.536 @ 25 fps
- Digitales, stufenloses Schwenken, Neigen und Zoomen ohne mechanische Kamerabewegung
- Freikonfigurierbare Touren (Schwenken/Neigen)
- Mit Alarmein- und -ausgang und Audioein- und -ausgang

360°- oder 180°-Panorama-Überwachung
Die kompakte 3 Megapixel Hemispheric Innen IP Dome Kamera bietet ein ununterbrochenes Sichtfeld von 360° und eröffnet somit neue Einsatzmöglichkeiten. Sie ist die ideale Kameralösung für ein breites Spektrum von Umgebungen.
Ideal für den Innenbereich
Die Kamera kann dazu verwendet werden, Aktivitäten von oben zu beobachten. Die integrierten IRs haben eine Reichweite von ca. 5 Metern und sorgen auch bei Nacht für ein eindeutiges Videobild. Dank Power over Ethernet (PoE) wird die Installation vereinfacht.
Über die Audio-Ein- und -Ausgänge lassen sich ein Lautsprecher und ein Mikrofon anschließen, und über den Alarm-Ein- und -Ausgang können externe Alarmgeber, z. B. eine Sirene oder ein Licht, angesteuert werden, die im Fall einer Detektion reagieren.
Flexible Ansichten – einfache Bedienung
Es gibt 5 Möglichkeiten der Bilddarstellung: ein 360°-Bild, ein Panoramabild, ein Doppel-Panoramabild, eine 360°-Ansicht mit drei frei konfigurierbaren Positionen sowie ein Panoramabild mit drei frei konfigurierbaren Positionen.

© 2019 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

IP Fisheye 3 MPx

Art.-Nr. TVIP83900

Die Kamera lässt sich leicht über die Kameraweboberfläche bedienen. Digitales Schwenken, Neigen und Zoomen ist so ganz einfach zu steuern – die Touren der Kamera sind frei konfigurierbar.
Das Dewarping erfolgt bereits in der Kamera und nicht erst auf dem PC, sodass die Bilddaten bereits vor der Übertragung und Speicherung drastisch reduziert werden und das Netzwerk entasten.
Bitte beachten Sie, dass die Kamera 5 Streams hat.
1. Stream > Fisheye View
2. Stream > Panorama View
3.+4.+5. Stream > PTZ Views
Um alle 5 Streams in vollem Umfang nutzen zu können, müssen 5 freie Kanäle in einem NVR oder einer Software bereitgestellt werden.
Hinweis:
Als weiteres Zubehör sind eine Installationsbox (TVAC31280) und eine Installationsbox mit Deckenhalterung (TVAC31290) erhältlich.

© 2019 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

IP Fisheye 3 MPx

Art.-Nr. TVIP83900

Technische Daten

Alarmausgang	1
Alarmeingang (NO/NC)	1
Alarmierung	Ja
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang
Anzahl IR LEDs	3
Audio	Ja
Auflösung	3MPx
Auflösungsmodi	Modus 1: 2048x1536 @ 25 fps (Fischauge) ODER 4 x 800x600 @ 25 fps (ePTZ) / Modus 2: 1536x1536 @ 20 fps (Fischauge) UND 1600x1200 @ 20 fps (Dual-Panorama) UND 3 x 800x600
Auflösungsmodi	@ 20 fps (ePTZ)
Bauform	Hemispheric
Bewegungserkennung	Ja
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	2048(H) x 1536(V)Pixel
Bildoptimierung	WDR, 3D DNR, BLC
Bildrate	25
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	2,8
Blickwinkel horizontal	180/360°
Breite	164mm
Brennweite	1,27mm
Digitaler Zoom	ePTZ
Electronic-Shutter	1/25 s - 1/100000 s

Gegenlichtkompensation	BLC
Gehäusematerial	Metall
Höhe	44mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	15m
Kameratyp	Hemispheric
Kompatibel zu	NVR, Hybrid DVR, iDVR Plus (HD)
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	11W
Länge	153mm
Max. Auflösung @ Bildrate	2048 x 1536 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	85%
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,28lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Netzwerk-Bandbreite Video	64 kBit/s - 16 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF
ONVIF	Profile S
Objektiv	Fix
PoE Standard	IEEE 802.3af
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	24
Schwenk-/Neigebereich	360°/80° (ePTZ)

© 2019 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

IP Fisheye 3 MPx

Art.-Nr. TVIP83900

Technische Daten

Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %)V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 128 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Steuerung	ePTZ
Stromaufnahme	950mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W

Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE10, IE11, Chrome
Verschlüsselung	HTTPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB

© 2019 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.