

Analog HD Dome 3 MPx (2.8 – 12 mm)

Art.-Nr. HDCC73550



- Auflösung: 1920 x 1536 px @18 fps
- 42 % mehr Bildinformation im Vergleich zu 2 MPx
- True WDR gleicht Hell/Dunkel-Kontraste wirksam aus
- Einfache Installation und Fokussierung über Fernzugriff mit dem Motorized-Zoom Objektiv (2.8 – 12 mm)
- Leistungsstarke IR-LED-Technik für verbesserte Ausleuchtung bis zu 40 m bei Nacht
- Vandalismusgeschützt (IK10) & Wettergeschützt (IP67) für den Außeneinsatz
- Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht
- Leitungslängen bis zu 500 m verlustfrei möglich
- Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation
- Nur kompatibel mit Analog HD Videorekorder HDCC90001, HDCC90011 und HDCC90021

Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie

Der Analog HD Dome 3 MPx für die Überwachung im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer und bietet ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung. Der Analog HD Dome 3 MPx mit True WDR Eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundszenerien.

24/7 Überwachung drinnen und draußen

Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für bessere Bildausleuchtung. Die hohe Schutzklasse gegen Staub& Wasser (IP67) sowie gegen Vandalismus (IK10) machen die Kamera



Analog HD Dome 3 MPx (2.8 – 12 mm)

Art.-Nr. HDCC73550

bereit für Innen- und Außenbewachung. Einfache Installation durch Motor Zoom Objektiv und großes Haltersortiment Die Feinjustierung der installierten Kamera erfolgt bequem per Fernzugriff via Rekorder und kann somit von nur einer Person installiert werden. Die große Auswahl an Haltern bietet Flexibilität für jeden Installationsort.

Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung

Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.

Analog HD Dome 3 MPx (2.8 – 12 mm)

Art.-Nr. HDCC73550

Technische Daten

Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Auflösung	3MPx
Auflösungsmodi	1920 x 1536Pixel
Bauform	Dome
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (total)	2052 x 1536Pixel
Bildoptimierung	WDR, BLC, ATW, DNR
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	1.2
Blickwinkel horizontal	26,8 – 83,0°°
Breite	145mm
Brennweite	2.8 – 12mm
Dynamikbereich (WDR)	120dB
Electronic-Shutter	1/50 – 1/500000 s
Gegenlichtkompensation	True WDR
Gehäusematerial	Metall
Höhe	124mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	40m
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)
Kameratyp	Dome
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	6,5W
Länge	145mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920x1536 @ 18 Bilder/s (50Hz)/1920x1536 @ 18 Bilder/s (60Hz)
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	90%
Mikrofon	Nein

Min. Betriebstemperatur	-40°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,01lx
Nettogewicht	0,9kg
Objektiv	Motor-Zoom
Objektivfassung	14 mm
Protokolle	Koax
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IK	10
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung AC	24 V +/-15 %V
Spannungsversorgung DC	12 V +/-15 %V
Stromaufnahme	550mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Technologie	HD-TVI
Verstärkerregelung	AGC, 4 Stufen
Videokanäle HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
Weißabgleich	ATW, manuell
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach